

ARNO Direkt

ARNO, sorgt mit sanftem Licht für Atmosphäre. Die freistrahkende Leuchte ist blendfrei und effizient. ARNO eignet sich für Schulzimmer, Foyers, für Eingangs- und Mehrzweckräume. ARNO wird in Pflegezentren und in Büros eingesetzt.

Montage




Materialisierung:

Acrylglas satiniert tiefgezogen, Aluminium farblos oder farbig eloxiert (auch RAL oder NCS möglich)

Spezifikationen:

- homogene Auflösung der LED Punkte
- passive Kühlung
- elektronisches Betriebsgerät integriert
- optisch geschlossenes System



Masse	Ø740 x 130 mm
Leuchtmittel	LED
Leuchten-Gesamtlichtstrom	7300 lm
Farbtemperatur	3000K
Leuchten-Lichtausbeute	154.3 lm/W
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Systemleistung	47.3 W
UGR quer / längs	21/21.4
Gewicht	6 kg
Dimmung	DALI, switchDim, Casambi
Lebensdauer	50000 h
Schutzart	IP 20

Lichtstrom und elektrische Leistungsangabe unterliegen Initial einer Toleranz von bis zu +/- 10%, Farbtemperatur bis zu +/-150 Kelvin vom Nominalwert.