

EIK Stehleuchte

EIK, der freistrahrende Würfel strukturiert die Decke und möbliert den Raum. Die Deckenleuchten sind mit dem Montagesystem LR.snap® ausgerüstet. EIK eignet sich besonders in Verkehrs- und Erschliessungszonen, wird aber ebenfalls in Restaurants, in Sitzungsräumen und in Loungezonen angewandt.

Montage






Materialisierung:

Acrylglas satiniert, Grundplatte Aluminium farblos eloxiert, Kabel transparent inklusive Schalter oder Taster und Stecker

Spezifikationen:

- einfache Montage dank Verschluss-System LR.snap®
- Direkt/Indirekt Lichtanteil 70:30
- passive Kühlung
- elektronisches Betriebsgerät integriert
- homogene Auflösung der LED Punkte



Masse	390 x 390 x 400 mm
Leuchtmittel	LED
Leuchten-Gesamtlichtstrom	6000 lm
Farbtemperatur	4000K
Leuchten-Lichtausbeute	157.9 lm/W
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Systemleistung	38 W
UGR quer / längs	15.6/15.7
Gewicht	5.5 kg
Dimmung	switchDim, DALI, Casambi
Lebensdauer	50000 h
Schutzart	IP 20

Lichtstrom und elektrische Leistungsangabe unterliegen Initial einer Toleranz von bis zu +/- 10%, Farbtemperatur bis zu +/-150 Kelvin vom Nominalwert.