

## **LENA** Direkt

LENA, deren Schirm sich nach oben leicht öffnet; wohnlich, blendfrei und effizient. LENA ist geeignet für Wohn- Aufenthaltsund Arbeitsräume.

## Montage






## Materialisierung:


textiler Lampenschirm, Acrylglas satiniert

## Spezifikationen:

- Direkt/Indirekt Lichtanteil 85:15
- passive Kühlung
- elektronisches Betriebsgerät integriert
- homogene Auflösung der LED Punkte
- System mit Berührungsschutz
- Schirm abwaschbar







Masse	Ø600 x 190 mm
Leuchtmittel	LED
Leuchten-Gesamtlichtstrom	3900 lm
Farbtemperatur	3000K
Leuchten-Lichtausbeute	130 lm/W
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Systemleistung	30 W
UGR quer / längs	17.4/17.6
Gewicht	4.7 kg
Dimmung	switchDim, Casambi, DALI
Lebensdauer	50000 h
Schutzart	IP 20

Lichtstrom und elektrische Leistungsangabe unterliegen Initial einer Toleranz von bis zu  $\pm$ 10%, Farbtemperatur bis zu  $\pm$ 150 Kelvin vom Nominalwert.