

## RHO Pendel

RHO, die Profilleuchte, wahlweise mit Indirektanteil, schafft blendfreies Arbeitslicht. RHO eignet sich für Schulen, Büros und Konferenzräume. Die kleineren, schmalen Typen aber ebenfalls für alle Nebenräume.

### Montage





RHO, die rechteckige Lichtfläche, zeigt sich erfinderisch und variantenreich. Die Leuchte RHO sorgt mit ihrer puristischen Formsprache für klare Verhältnisse – und verblüfft dank der zahlreichen Ausführungsgrößen mit Variantenreichtum. Sie eignet sich für die Raumbelichtung in Schulen, Büros oder Sitzungszimmern ebenso wie in Korridoren, Treppenhäusern oder Sanitärräumen.

### Ausführung:

RHO Pendel ist in 32 Größen erhältlich. RHO wird zudem als direkte Leuchte und horizontale Wandleuchte hergestellt.

### Materialisierung:

Aluminiumprofil stranggepresst, farblos eloxiert und auf Gehrung gefügt, Abdeckung oben Acrylglas oder Aluminium-Verbundplatte, Abdeckung unten Acrylglas (optional mit prismaticem Acrylglas), Kabel transparent, Stahlseil (1.5m)



<b>Masse</b>	600 x 180 x 69 mm
<b>Leuchtmittel</b>	FL
<b>Leuchten-Gesamtlichtstrom</b>	1200 lm
<b>Farbtemperatur</b>	4000K
<b>Leuchten-Lichtausbeute</b>	57.4 lm/W
<b>Systemleistung</b>	32 W
<b>UGR quer / längs</b>	15.3/15.5
<b>Gewicht</b>	3 kg
<b>Dimmung</b>	1-10V, DALI, switchDim, Casambi
<b>Lebensdauer</b>	20000 h
<b>Schutzart</b>	IP 20